



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission moteur pompe semi-élastique
- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (20')
- Pompe **professionnelle** avec tête en laiton et trois pistons céramique
- Lance inox avec pistolet automatique et raccord rapide de sécurité
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Chaudière avec serpentin en tube d'acier et sécurité bruleur en cas d'absence d'eau
- Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil
- Matériel conforme aux normes



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !

230V
400V



ÉQUIPEMENT STANDARD

- *Fléxible 15 m*
- *Pistolet de sécurité*
- *Lance 0,90m simple voie,*
- *Réservoir détergent 3L*
- *Réservoir fuel 35L*

OPTIONS (p11, 20-21)

- *Rallonge flexible 20m*
- *Enrouleur mural*
- *Lance télescopique*
- *Support de lance*

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
MIDDLE-PRO 14-10 EC 99 x 62 x 94

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	TEMPÉRATURE (°C)	PUISSANCE (Kw)	MOTEUR (TR/MIN)	TENSION (V)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
MIDDLE-PRO 14-10 EC	110	780	20-140	3,2	1450	230	158	
MIDDLE-PRO 20-15 EC	200	900	20-140	7,2	1450	400	166	