




NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (TST)
- Pompe **semi-professionnelle** avec tête en aluminium et trois pistons céramique
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Matériel conforme aux normes 



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 8 m sur enrouleur
- Pistolet automatique
- Buse à jet réglable
- Buse rotative
- Brosse Nylon et canon à mousse

ACCESSOIRES

- Flexible HP 8 m
- Tube de lance
- Buse réglable
- Buse rotative
- Kit canalisation



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
FIRST-PRO 15-6 E 32 x 28 x 85

| RÉFÉRENCE | PRESSION (BAR) | DÉBIT (L/H) | POMPE T/MIN | MOTEUR | PUISSANCE (Kw) | POIDS À VIDE (KG) | TARIF |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|-------------------|-------|
| FIRST-PRO 15-6 E | 150 | 480 | 2800 | 230 V | 2,3 | 12 | |