



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Chassis en acier inoxydable
- Accouplement direct
- Pompe à trois pistons céramique
- Tête de pompe en bronze
- Moteur avec sécurité de niveau d'huile et lanceur à rappel automatique
- Roues gonflables grand diamètre
- Matériel conforme aux normes
- Les machines PRO-LAV sont conçues pour une utilisation intensive



GARANTIE 2 ANS



PRO-LAV 200E

Livré avec enrouleur Polyéthylène

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 20m - 3/8 bleu anti-traces
- Lance haute pression 2 voies 900 mm
- Pistolet de sécurité
- Ensemble monté en raccords rapides
- Raccord entrée d'eau
- Soupape de sécurité thermostatique
- Filtre arrivée d'eau en acier inoxydable

OPTIONS (p20-21)

- Rallonge flexible 20m
- Kit canalisation 1/4 buse égout
- Kit d'aspiration d'eau
- Lance buse rotative
- Enrouleur flexible HP 20m



POUR PLUS D'INFOS, SCANNEZ-MOI !

DIMENSIONS (L X L X H EN CM)

PRO-LAV 95 x 60 x 90

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR	ÉNERGIE	PUISSANCE (cv)	DÉMARRAGE	POIDS À VIDE (KG)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	TARIF
PRO-LAV 200	200	900	3400	HONDA GX	SP 95/98	9	Lanceur	66	5,3 litres	
PRO-LAV 200E	200	900	3400	HONDA GX	SP 95/98	9	Lanceur	72	5,3 litres	