



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission moteur pompe semi-élastique
- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (20')
- Pompe **professionnelle** avec tête en laiton et trois pistons céramique
- Lance inox avec pistolet automatique et raccord rapide de sécurité
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier et sécurité bruleur en cas d'absence d'eau
- Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil
- Matériel conforme aux normes



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !



OPTIONS (p15)

- Rallonge flexible 20m
- Enrouleur mural
- Lance télescopique
- Support de lance

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 15 m
- Pistolet de sécurité
- Lance 0,90m simple voie,
- Réservoir détergent 3L
- Réservoir fuel 35L

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
MIDDLE-PRO 14-10 EC 99 x 62 x 94

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	TEMPÉRATURE (°C)	PUISSANCE (Kw)	MOTEUR (TR/MIN)	TENSION (V)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
MIDDLE-PRO 14-10 EC	110	780	20-140	3,2	1450	230	158	
MIDDLE-PRO 20-15 EC	200	900	20-140	7,2	1450	400	166	