



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE EAU FROIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (TST)
- Pompe **semi-professionnelle** avec tête en aluminium et trois pistons céramique
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Matériel conforme aux normes
- **ÉQUIPEMENT** : Flexible 8 m sur enrouleur, pistolet automatique, buse à jet réglable, buse rotative, brosse nylon et canon à mousse.



DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
FIRST-PRO 15-6 E 32 x 28 x 85

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR	PUISSANCE (Kw)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
FIRST-PRO 15-6 E	150	480	2800	230 V	2,3	12	

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 10 m
- Pistolet de sécurité
- Lance 0,90 m simple voie, réglable
- Filtre arrivée d'eau
- Kit aspiration détergeant

OPTIONS (p16-17)

- Rallonge flexible
- Kit canalisation 1/4 buse égout
- Lance buse rotative 0,30



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !



DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
MIDDLE-PRO 15-09 E 63 x 35 x 82

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR (V)	PUISSANCE (Kw)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
MIDDLE-PRO 15-09 E	150	600	2800	230	3	28	