

NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE EAU FROIDE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Transmission moteur pompe semi élastique
- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (20')
- **Pompe radiale professionnelle** avec tête en laiton et trois pistons céramique, joint HT 85°C
- Lance inox avec pistolet automatique et raccord rapide de sécurité
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Matériel conforme aux normes 
- Roues caoutchouc
- Capot Acier Inoxydable



PRO-LAV 13/10E
avec option enrouleur inox



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 10 m
- Pistolet de sécurité
- Lance 0,90 m simple voie
- Filtre arrivée d'eau en acier inoxydable

OPTIONS (p16-17)

- Rallonge flexible 20m
- Kit canalisation 1/4 buse égout
- Kit d'aspiration d'eau
- Lance buse rotative 0,35
- Enrouleur flexible acier inoxydable 20m
- Enrouleur inox

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)
PRO-LAV 13/10E 69 x 64 x 73

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	PUISSANCE (Kw)	MOTEUR (TR/MIN)	TENSION (V)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
PRO-LAV 13/10E	150	600	3	1450	230	55	
PRO-LAV 20/15E	200	900	5,5	1450	400	87	