



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Chassis en acier inoxydable
- Accouplement réducté
- Pompe industrielle Haute performance à Vilebrequin, nécessitant un minimum d'entretien, pour une puissance élevée et une durée de vie maximale.
- Moteur avec sécurité de niveau d'huile
- Roues gonflables grand diamètre
- Matériel conforme aux normes
- Les machines PRO-LAV sont conçues pour une utilisation intensive
- Démarrage électrique 12V
- Régulateur de pression 600 bars
- Soupape de sécurité pendant l'utilisation



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible 20m - 3/8
- Lance haute pression simple voie 900 mm
- Pistolet de sécurité
- Ensemble monté en raccords rapides M24
- Raccord express entrée d'eau
- Soupape de sécurité thermostatique
- Filtre arrivée d'eau en acier inoxydable

GARANTIE 2 ANS



POUR PLUS D'INFOS,
SCANNEZ-MOI !

RÉFÉRENCE	PRESSION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR	ÉNERGIE	PUISSANCE (cv)	DÉMARRAGE	POIDS À VIDE (KG)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	TARIF
PRO-LAV 500	500	17	1450	HONDA GX	SP 95/98	24	Electrique	122	14 litres	

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TARIF
Flexible de lavage 3/8 500 bars - Longueur 20M	FLEX5003/8L20	
Pistolet de lavage	PISLAV 500	
Lance de lavage simple 500 bar	LANCE1V500X800	
Buse	BUSE500BAR	
Lance buse rotative 800mm	LANCEROTA500	
Raccord rapide male	RACM24/500M3/8	
Raccord rapide femelle	RACF24/150M3/8	